逆浸透膜ろ過システム（ROシステム）

超微細な孔を無数にもった人工の半透膜によって、さまざまな物質が溶け込んでいる水溶液の中から、水の分子を選択して透過させる最先端の浄化システム。その孔はバクテリアやウイルスよりも小さく、私たちの体に優しい「より安全な水」を生み出します。

RO水のメリット

RO水だからいつも安心

私たちの体によくない不純物などはもちろん、発ガン性物質といわれるトリハロメタンも最大限に除去。薬を飲む時、赤ちゃんのミルクや離乳食にも安心して使用できます。

種類	逆浸透膜（RO水）	A方式
技術 / 除去項目	マイクロフィルター・高純度活性炭・逆浸透膜	不織布フィルター・一般活性炭・その他
塩素・カルキ臭	○	○
カビ臭	○	○
細菌・ウイルス	○	△
鉄粉・鉛	○	△
トリハロメタン	○	△
環境ホルモン	○	×
水銀・カドミウム	○	×
ダイオキシン類	○	×
硝酸性窒素	○	×

RO水でもっと美味しく

- ご飯がふっくら炊きあがります
- 素材の美味しさを引き出します！
- 味と香りが違います

業務用RO水生成装置

小型タイプ

選定の目安 750L/日 供給タイプ

受注生産

ROKL-03 単相100V

外形寸法：W300×D600×H800㎜
製品質量：80kg
消費電力：540/680W（50/60Hz）
RO水造水能力：毎分2.5/2.7L
（25℃時 50/60Hz）

※大型タイプもあります。

独自のしっかりサポート

水質安全保証契約

毎月の水質検査、4ヶ月に一度の細菌検査に加え、毎年公的機関による検査を行い、内容や結果をデータで管理。定期的にフィルターを交換し、安全と安心をサポートします。いつも「安全な水」をお届けするためには、この契約を結ぶことが必要です。

RO水自動販売機

RO水自動販売機は、人を集め、お客様との新しいつながりを生み出します。

スリム型 1口給水タイプ

ROVM-08SFR

受注生産

ROVM-08SFR 単相100V
（無料タイプ）

ROVM-08SCD 単相100V
（カードタイプ）

外形寸法：W600×D600×H1,790㎜
製品質量：250kg
RO水造水能力：毎分6L（25℃時）
給水時消費電力：845/845W(50/60Hz)

2口給水タイプ

ROVM-16WFR

受注生産

ROVM-16WFR 単相100V
（無料タイプ）

ROVM-16WCD 単相100V
（カードタイプ）

外形寸法：W1,000×D600×H1,790㎜
製品質量：400kg
RO水造水能力：毎分5L×2（25℃時）
給水時消費電力：1,050/1,050W(50/60Hz)

冷蔵コールドロッカー（コイン式）

オゾン脱臭装置標準装備

リターン式・ガラス扉

※他にもコイン式（有料型）、キー式もございます。

受注生産

HPM-8RR9-G 単相100V
コールドロッカー（100円硬貨使用）

HPM-8RR9-G5 単相100V
コールドロッカー（500円硬貨使用）

庫内温度：2～12℃
外形寸法：W1,000×D544（569）×H1,815㎜
有効内容積：36L×8室（合計288L）

製氷機

チップアイス・アンダーカウンタータイプ

FIC-A100CT 単相100V
製氷100kgタイプ
外形寸法：W600×D600×H800㎜
製氷能力：約90/100kg/日
（室温20℃、水温15℃）
約75/82kg/日
（室温30℃、水温25℃）
貯氷量：約34kg（自然落下時約28kg）
製品質量：61kg

FIC-100CTX ノンフロン冷媒（R1234yf） 近日発売

フレークアイス・アンダーカウンタータイプ

FIC-A120FTL 単相100V 受注生産
製氷120kgタイプ
外形寸法：W900×D600×H800㎜
製氷能力：約108/118kg/日
（室温20℃、水温15℃）
約87/96kg/日
（室温30℃、水温25℃）
貯氷量：約46kg（自然落下時約26kg）
製品質量：70kg

FIC-120FTLX ノンフロン冷媒（R1234yf） 近日発売

FIXWELL
www.fixwell.com.hk